

USER MANUAL MANUAL DE USO

Listelos + is a new generation listelo collection that brings innovation and volume to both exterior and interior architecture. Given its small size and the multiple shapes and colours that can be made, offers great versatility in the design of façades.

Listelos Plus es una colección de listelos de nueva generación que aporta innovación y volumetría a la arquitectura tanto de exterior como de interior. Dado su pequeño tamaño y a las múltiples formas y colores que se pueden hacer, ofrece una gran versatilidad en el diseño de fachadas.

Before placing this material, the following recommendations should be considered:

Antes de colocar este material, se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. CHECK THE CORRECT LEVELING OF THE SUPPORT

1. COMPROBAR LA CORRECTA NIVELACIÓN DEL SOPORTE

2. SURFACE CLEANING

2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

It should be verified that the surface is free of remains of other materials such as: residues of cement, grease, dust, etc., so that the gripping material works properly.

Se deberá de comprobar que la superficie esté exenta de restos de otros materiales tales como residuos de cemento, grasas, polvo, etc., para que el material de agarre funcione correctamente.

3. LAYOUT OF THE SURFACE

3. REPLANTEO DE LA SUPERFICIE

In order to take full advantage of the ceramic material, a master line must be established from which the tile laying will start.

Con el fin de aprovechar al máximo el material cerámico, se deberá de establecer una línea principal a partir de la cual se iniciará la colocación.

4. CHOICE AND PLACEMENT OF GRIPPING MATERIAL

4. ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE

The adhesive material to be used will be flexible cement glue C-2 TE S2. These adhesives will be characterized by their high content of polymeric resins (latex).

El material adhesivo a utilizar será cemento cola flexible C-2 TE S2. Estos adhesivos cementosos se caracterizan por su alto contenido en resinas poliméricas (látex).

5. INSTALLATION OF THE CERAMIC PIECE

5. INSTALACIÓN DE LA PIEZA CERÁMICA

5.1. Ceramica Mayor recommends a minimum joint of 8mm.

5.1. Cerámica Mayor recomienda una junta mínima de 8mm.

5.2. The material will have to be installed in a half brick way.

5.2. El material se tendrá que colocar de forma trabada.

6. PLACEMENT OF GROUTING MATERIAL

6. COLOCACIÓN DE MATERIAL DE REJUNTE

7. CLEANING

7. LIMPIEZA

To finish this process, it is very important that after grouting a good cleaning is carried out to remove residues and dirt in general from the work.

Para finalizar este proceso es muy importante que tras el rejuntado se realice una buena limpieza para eliminar residuos y suciedad en general de la obra.

