

tempio

Listelo skin

User manual

Listelo skin is a new generation collection of listelos that brings innovation and volume to both exterior and interior architecture. Given its small size and the multiple shapes and colours that can be made, it offers great versatility in the design of façades.

Before placing this material, the following recommendations should be considered:

1. Check the correct leveling of the support

2. Surface cleaning

It should be verified that the surface is free of remains of other materials such as: cement residues, grease, dust, etc., so that the gripping material works properly.

3. Layout of the surface

In order to take full advantage of the ceramic material, a master line must be established from which the tile laying will start.

4. Choice and placement of the gripping material

The adhesive material to be used shall be flexible Cement Glue C-2 TE S2. These adhesives are characterised by their high content of polymeric resins (latex).

5. Installation of the ceramic piece

5.1 Cerámica Mayor recommends a minimum joint of 8mm.

5.2 The material will have to be installed in a half brick way.

6. Placement of grouting material

7. Cleaning

To finish this process, it is very important that after grouting a good cleaning is carried out to remove residues and dirt in general from the work.

* Packing

Listelo skin 6x30cm: 49pcs/sqm

Listelo skin 8x40cm: 28pcs/sqm



tempio

Listelo skin

Manual de uso

Listelo skin es una colección de listelos de nueva generación que aporta innovación y volumetría a la arquitectura tanto de exterior como de interior. Dado su pequeño tamaño y a las múltiples formas y colores que se pueden hacer, ofrece una gran versatilidad en el diseño de fachadas.

Antes de colocar este material se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Comprobar la correcta nivelación del soporte

2. Limpieza de la superficie

Se deberá comprobar que la superficie esté exenta de restos de otros materiales tales como residuos de cemento, grasas, polvo, ext., para que el material de agarre funcione correctamente.

3. Replanteo de la superficie

Con el fin de aprovechar al máximo el material cerámico, se deberá de establecer una línea principal a partir de la cual se iniciará la colocación.

4. Elección y colocación del material de agarre

El material adhesivo a utilizar será cemento cola flexible C-2 TE S2. Estos adhesivos cementosos se caracterizan por su alto contenido en resinas poliméricas (látex).

5. Instalación de la pieza cerámica

5.1 Cerámica Mayor recomienda una junta mínima de 8mm.

5.2 El material se tendrá que colocar de forma trabada.

6. Colocación del material de rejunte

7. Limpieza

Para finalizar este proceso es muy importante que tras el rejuntado se realice una buena limpieza para eliminar residuos y suciedad en general de la obra.

* Packing

Listelo skin 6x30cm: 49pcs/m²

Listelo skin 8x40cm: 28pcs/m²



tempio

Listelo skin

Manuel d'utilisation

Listelo skin est une collection de listels de nouvelle génération qui apporte innovation et volumétrie à l'architecture extérieure et intérieure. Grâce à sa petite taille et aux multiples formes et couleurs qu'il permet de réaliser, il offre une grande polyvalence dans la conception des façades.

Avant de placer le matériel, les considérations suivantes doivent être prises en compte:

1. Vérifier la mise à niveau correcte du support

2. Nettoyage de la surface

Il faut vérifier que la surface est exempte d'autres matériaux tels que des résidus de ciment, de la graisse, de la poussière, etc. afin que le matériau de collage puisse fonctionner correctement.

3. Mise en place de la surface

Afin d'utiliser au mieux le matériau céramique, il convient d'établir une ligne principale à partir de laquelle la pose des carreaux commencera.

4. Choix et mise en place du matériel de collage

Le matériau de collage utilisé sera le ciment-colle flexible C-2 TE S2. Ces colles à base de ciment se caractérisent par leur teneur élevée en résines polymères (latex).

5. Installation de la céramique

5.1 Cerámica Mayor recommande un joint minimum de 8mm.

5.2 Le matériau doit être posé par emboîtement.

6. Mise en place du coulis

7. Nettoyage

Pour terminer ce processus, il est très important qu'après le jointoiment, un bon nettoyage soit effectué afin d'éliminer les résidus et la saleté en général du chantier.

* Packing

Listelo skin 6x30cm: 49pcs/m²

Listelo skin 8x40cm: 28pcs/m²

